

ML-5512ND

SAMSUNG

Imprimante laser monochrome



Caractéristiques

- Vitesse d'impression – jusqu'à 55 pages/minute
- Délai d'impression de la première page inférieur à 8 secondes
- Imprime jusqu'à 30 000 pages par cartouche d'encre
- Cycle d'utilisation mensuel allant jusqu'à 275 000 pages
- Technologie anti-bourrage



ML-5512ND

Passez moins de temps à attendre que vos documents s'impriment et plus de temps à vous adonner à vos passions lorsque vous utilisez l'imprimante laser monochrome ML-5512ND de Samsung. Grâce à la nouvelle technologie de processeur bicœur, l'imprimante ML-5512 peut effectuer les tâches les plus complexes et les plus importantes avec plus de rapidité et d'efficacité pour que vous n'ayez jamais à attendre.

Fiche technique

Caractéristiques

ML-5512ND

Fiabilité

- Cycle d'utilisation mensuel : jusqu'à 275 000 pages
- Technologie anti-bourrage de Samsung
- Trousse d'entretien pour remplacements effectués par l'utilisateur
- Port USB Plug-and-print haute vitesse

Faible coût de propriété

- Touche ECO ne demandant qu'une simple pression
- Simulateur de résultats Samsung
- Rendement de la cartouche d'encre : jusqu'à 30 000 pages

Technologie supérieure

- Puissant processeur de 700 MHz
- Vaste gamme de fonctions de gestion du papier pour des impressions de grande qualité
- Impression sur enveloppes sans alimentateur d'enveloppes

Solutions Samsung

- SyncThru Web Admin : gestionnaire d'appareil à distance
- CounThru 2 : service de gestion d'impression
- Impression de codes à barres
- Fonction d'impression sécurisée

Configuration du produit



Impression

Vitesse	55 ppm
Résolution	1200 x 1200 ppp
Délai d'impression de la première page	7,8 s
Fonction recto verso	Intégrée

Gestion du papier

Capacité et types d'entrée	Bac d'alimentation de 520 feuilles, bac multiformat de 100 feuilles
Capacité et types de sortie	500 feuilles face vers le bas
Taille des supports	(3 x 5 po) à (8,5 x 14 po)
Capacité en enveloppes	50 feuilles dans le bac d'alimentation

Généralités

Processeur	700 MHz
Mémoire / stockage	256 Mo (max. 768 Mo)
Interface	Ethernet 10/100/1000 Base TX, USB 2.0 haute vitesse, 2 ports Host USB (1 arrière et 1 avant)
Niveau de bruit	Inférieur à 56 dBA
Cycle d'utilisation mensuel	275 000 pages
Dimensions (L x P x H)	18,2 x 22,2 x 16,5 po
Poids	76,7 lb

Compatibilité

Microsoft Windows	Jusqu'à : Windows 7, 2008 Server R2
Linux	Jusqu'à : RedHat Enterprise Linux WS 5, Fedora 12, SuSE Linux 10.1 (32 bits), OpenSuSE 11.2, Mandriva 2009.1, Ubuntu 9.10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian 5.0
Apple Mac	Jusqu'à : OS 10.6
UNIX	Jusqu'à : Sun Solaris 10 (x86, SPARC), HP-UX 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.4

Consommables

Rendement	Standard : 10 000 (MLT-D309S) Élevé : 30 000 (MLT-D309L) Module d'imagerie (tambour) : 80 000 (MLT-R309)
-----------	--

Options

Options	Bac d'alimentation de 520 feuilles (ML-S6512A) Alimentateur à grande capacité de 2000 feuilles (ML-H6512A) Petit support (ML-DSK65S) Module de finition de 500 feuilles avec agrafeuse (ML-OCT65) Module de sortie multibacs de 400 feuilles à 4 sections (ML-MBT65) Disque dur de 160 Go (ML-HDK465) Mémoire de 512 Mo (ML-MEM170) Réseau sans fil 802.11 b/g/n (ML-NWA65L)
---------	---

