

Les imprimantes ECOSYS® de Kyocera regroupent le haut rendement, la qualité supérieure de l'image, et les frais de propriété peu élevés que recherchent les entreprises soucieuses de leurs coûts d'exploitation.

Cette nouvelle génération d'imprimantes ECOSYS procure des vitesses d'impression élevées tout en offrant des solutions d'impression fiables qui respectent les budgets de votre entreprise. Ces imprimantes aident à améliorer l'ensemble de la productivité de documents tout en réduisant les dépenses d'exploitation. La technologie unique ECOSYS de Kyocera permet de réduire la consommation d'énergie. Sa fiabilité de pointe procure un temps de disponibilité maximum et réduit les besoins en matière d'entretien.

Contrairement aux produits concurrentiels, les imprimantes ECOSYS ont un rendement exemplaire sans les coûts excessifs reliés aux fournitures et au service d'entretien.



- 47 pages par minute
- Impression recto verso en standard
- Gigabit Ethernet en standard
- Réseau local sans fil en option
- Capacité de papier maximale de 2 600 feuilles
- Panneau de contrôle à cristaux liquides de 5 lignes pour une utilisation conviviale
- Le clavier numérique permet une navigation facile
- Impression pratique depuis le port USB
- Frais de propriété peu élevés



Alliez la puissance de votre multifonction Kyocera à des applications d'entreprise sur mesure.



KYOCERA Mobile Print
Imprimez en toute facilité des fichiers, des pages Web et des images à l'aide de votre téléphone intelligent ou d'une tablette.



Authentication des cartes
Utilisez vos cartes d'identification de l'employé (HID) pour déverrouiller votre multifonction.



Pilote KX
Une interface commune à tous les appareils Kyocera qui donne l'accès complet à toutes les caractéristiques des appareils.



KYOCERA Net Admin
Une plateforme d'application Web conçue pour les administrateurs de réseau leur donnant accès aux commandes de tout le matériel de l'entreprise.



KYOCERA Net Viewer
Toute la fonctionnalité nécessaire pour la gestion de réseau à l'aide d'une interface conviviale.

Spécifications de base

Technologie et Configuration	Imprimante réseau monochrome ECOSYS® de Kyocera
Pages par minute	Lettre : 47, Légal : 38, A4 : 45
Temps de préchauffage	15 secondes ou moins
Temps de la 1 ^{ère} impression	9 secondes ou moins
Résolution	Mode fin 1200 (1 200 x 1 200 ppp), Mode rapide 1200 (600 x 600 ppp multi bit), 600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp
Mémoire	256 Mo en standard, extensible à 1 280 Mo; Emplacement pour carte SD en standard
Disque dur	HD-6 (32 Go) en option
Impression recto verso	Recto verso standard, 33 ppm lettre
Alimentation électrique	120V, 60Hz, 9.7A; 220-240V, 50-60Hz, 5.2A
Dimensions / Poids	15,35 po L x 16,14 po H x 12,6 po H / 32,19 lbs
Consommation électrique typique (TEC)	2.636k Wh/semaine (120V); 2.534k Wh/semaine (220-240V)
Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296)	En impression : 54dB(A)
Volume mensuel maximal	200 000 pages par mois
Volume mensuel recommandé	8 000 pages par mois

Spécifications du contrôleur

Unité centrale / MHz	Power PC 465 / 750MHz intégré
LPD / Émulation	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL, PCL5c), KPDL3, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ850
Impression directe	USB : TIFF, JPEG, XPS, PDF (version 1.7)
Polices	93 polices vectorielles pour PCL/Postscript, 93 polices pour KPDL3, 8 polices pour Windows Vista, 1 police bitmap
Codes à barres	unidimensionnel: 45, 2 dimensions : 1 (PDF417)
Systèmes d'exploitation client supportés	Certifié pour Microsoft® Windows Vista® 32/64-bit, Windows XP® 32/62-bit, Serveur Windows 2003 32/64-bit, Serveur Windows 2008 32/64-bit, Mac OS X v10.39, v10.4, v10.5; Linux
Systèmes d'exploitation de réseau supportés	Microsoft Windows, Serveur 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, (pour Microsoft IPv6 compatible avec Windows 2003, XP, and Vista); Novell 5.1 et plus récents; Mac OS X 10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; Linux, Unix
Gestion d'impression	Status Monitor, Interface Command Center RX Web, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer
Connectivité / Interfaces	10/100/1000BaseTX standard, USB 2.0 haute vitesse, e-KUIO, hôte USB x 2



Spécifications du contrôleur

Protocoles de réseau	IPv6: HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNTP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, WSD
Sécurité	IPsec, 802.1x, SSL/TLS (HTTPS), SNMPv3, POP 3/SMTP sur SSL
Pilotes	Pilote KX pour Windows, Mini pilote, Pilote KX(XPS), PPD pour Mac, PPD pour Linux/UNIX, Pilotes Windows 64 Bit
Gestion des travaux	100 codes de département
Caractéristiques additionnelles	Panneau de contrôle à cristaux liquides, Impression N-Up, Impression privée, Stockage des documents, Mode EcoPrint, Mode Poster, Impression Internet IPP 1.0 ou 1.1
Soutien en langue multiple	Anglais, italien, français, espagnol, allemand, portugais, néerlandais, russe

Gestion du papier

Sources de papier en standard	Tiroir à papier de 500 feuilles, bac multiformat de 100 feuilles
Sources de papier (std/max)	2 / 6 y compris le bac multiformat
Formats de papier standard (tiroir) / Poids	Lettre, légal, A4, A5, B5, A6R, personnalisé 5,83 po x 8,27 po / Bond 16 à 32 lb Bond (60-120gsm)
Formats de papier standard (recto verso) / Poids	Lettre, légal, A4, A5 / Bond 16 à 32 lb (60-120gsm)
Capacité de papier (std/max)	600 / 2 600 feuilles
Formats de papier (bac multiformat) / Poids	Lettre, légal, A4, A5, B5, personnalisé 4,13 po x 5,83 po / Bond de 16 lb au papier genre bristol 120 lb (60-220gsm)
Types de média	Papier normal, pré-imprimé, Bond, recyclé, rugueux, papier à en-tête, couleur, perforé, haute-qualité, transparents, étiquettes, Bond, vélin, enveloppes, cartonné, épais, personnalisé

Capacité en sortie papier	Standard : 500 feuilles; Maximum : 750 feuilles
Options de traitement de papier	PF-320 Alimenteur de documents
Capacité de papier	500 feuilles
Formats de papier / Poids	Lettre, légal, A4, A5, B5 / Bond 16 à 32 lb (60 - 120gsm)

Dimensions / Poids	14,96 po L x 16,14 po P x 4,76 po H / 8,82 lbs (380 x 410 x 121 mm / 4,0kg)
	PF-315+ Magasin haute capacité
Capacité de papier	2 000 feuilles
Formats de papier / Poids	Lettre, A4, B5 / Bond de 16 lb au papier genre bristol de 120 lb (60 - 220gsm)
Dimensions / Poids	13,86 po L x 13,58 po P x 14,80 po H / 16,53 lbs (352 x 345 x 376 mm / 7,5kg)

	PT-320 Magasin papier (face au dessus)
Capacité de papier	250 feuilles
Formats de papier / Poids	8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, Oficio2, A4, A5, B5, A6, Folio
Dimensions / Poids	9,84 po L x 12,99 po P x 2,76 po H / 0,63 lbs
	Consommables
Cartouche de toner noir	TK-3112: Toner pour 15 500 pages* (livré avec 8 000 pages)

	Autres options
Mémoire	512 ou 1024 Mo 144 pin DDR2 SDRAM DIMMS
Disque dur	HD-6: 32 GB SSD
Réseau local sans fil	IB-51 IEEE 802.11 b/g/n
Carte réseau additionnelle	IB-50 Gigabit NIC
Sécurité	Trousse de sécurité des données (E) Trousse d'authentification des cartes (B)

* conformément à la norme ISO 19752

