



> PRINT

ECOSYS P6030cdn

IMPRIMANTE COULEUR A4

L'IMPRIMANTE QUI RÉPOND AUX BESOINS DE PRODUCTIVITÉ ET DE FLEXIBILITÉ.



Très productive et très économique, l'imprimante ECOSYS P6030cdn combine vitesse et qualité d'impression couleur avec le réseau intelligent et ses fonctions de sécurité. Cette combinaison hautement efficace répond aux exigences des groupes de travail et grâce à la technologie ECOSYS, dont les composants à longue durée de vie, l'imprimante ECOSYS P6030cdn offre un grand potentiel de réduction des coûts et de l'impact environnemental.

- > **Flexibilité** : capacité papier maximum jusqu'à 2 150 feuilles avec 3 magasins en options permettent de varier les grammages de papier
- > **Productivité** : Impression de la première page en moins de 10 secondes en couleur (N/B: 8,5 secondes) pour une disponibilité rapide des impressions
- > **Facile d'utilisation** : Impression directe de vos fichiers PDF, TIFF, JPEG et XPS depuis l'interface USB pour gagner du temps lors de l'impression
- > **Silence** : niveau sonore en impression parmi les plus bas de sa catégorie
- > **Eco-responsable** : faible consommation énergétique en mode impression et en veille afin de réduire l'impact environnemental



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCONomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE IIc

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser couleur, ECOSYS de KYOCERA

Ecran : rétro-éclairé, LCD 2 lignes

Vitesse : jusqu'à 30 pages A4 par minute en couleur et N&B

Résolution : 600 x 600 dpi

Temps de chauffage : 36 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la 1ère page : 8,5 secondes ou moins en N&B, 10 secondes ou moins en couleur

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 345 mm x 518 mm x 480 mm

Poids : 29,5 Kg

Power source : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Alimentation : En impression : 529 W

En attente : 76 W

En mode faible puissance : 24 W

En mode veille : 4 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296) :

En impression couleur : 52,5 Db (A) LpA

En attente : 34,4 Db (A) LpA

En veille : non mesurable

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (70 x 138 mm à 216 x 356 mm)

Magasin papier de 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité papier maximum incluant les options : 2 150 feuilles

KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

COMMAND CENTER RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

INTERFACE POUR CLÉ USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

LES PROFILS D'APPLICATION EN FONCTION

Le KX driver crée un lien direct entre les applications et les profils d'impression prédéfinis ou personnalisés. Par exemple, tous les documents provenant d'Outlook, vont être imprimés en N&B et en recto verso afin de réduire la consommation de toner et de papier.

Module recto verso : Impression recto verso de base: 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier

CONTRÔLEUR

Processeur : Power PC 465S/667MHz

Mémoire : 512 Mo en standard extensible jusqu'à 1 536 Mo

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)

Emplacement pour serveur d'impression interne optionnel ou disque dur SSD

Emplacement pour une optionnelle carte SD

Langage de description de page : PRESCRIBE IIc

Emulations : PCL 6 (Sc, XL), KPDL 3 (PostScript 3),

impression directe XPS, impression directe PDF 1.7,

Fonction de détection automatique de l'émulation

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres : 93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres (EAN8, EAN13, EAN128 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et d'autres codes à barres disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash).

Fonctions d'impression : AirPrint, impression IPP, impression d'e-mails, impression sécurisée via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sous SSL, SMTP sous SSL, impression privée, écoprint.

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19798

Toner TK-560K : Toner noir 12 000 pages A4

Toners TK-560C, TK-560M, TK-560Y : Toner cyan, magenta, jaune 10 000 pages A4

OPTIONS

Bac papier PF-500 : 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Bac papier PF-510 : 500 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Meuble CB-500 : dimensions (L x P x H) : 35 cm x 51 cm x 40 cm

Extension mémoire : MDDR3-1Go : 1 024 Mo

HD-6 SSD : disque dur de 32 Go

HD-7 SSD : disque dur de 128 Go

Interfaces optionnelles :

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51 : carte wifi

Extension de garantie KYOLife de 3 ans inclus ECOSYS P6030cdn/KL3

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les développeurs pendant 3 ans ou 200 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.



Extensions de garantie jusqu'à 5 ans sur site pour les imprimantes et leurs options.



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

