

TASKalfa

› IMPRIME › COPIE › NUMÉRISE › TÉLÉCOPIE

TASKalfa 3051ci

SYSTÈME MULTIFONCTIONNEL
COULEUR

RENDEMENT COULEUR HAUTEMENT PERFORMANT À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE.



- › Production d'imprimés couleur impeccables; 30 pages à la minute en couleur et noir et blanc
- › Numérisation couleur maximum de 100 ipm
- › Panneau de commande à écran tactile intuitif et personnalisable
- › Options de finition avancées pour propulser le flux de travail
- › Applications d'entreprise robustes et évolutives
- › Impression relevé de compte – 12 po sur 18 po à partir des plateaux à papier
- › Gigabit Ethernet en standard
- › Impression sur onglet possible grâce à un plateau à usages multiples
- › Prise en charge par AirPrint pour une solution d'impression mobile

 **KYOCERA**
Document Solutions

EN EXCLUSIVITÉ DE KYOCERA

KYOCERA Document Solutions est un chef de file dans l'industrie de l'imagerie documentaire numérique et propose une gamme primée de solutions documentaires qui établit systématiquement la norme en matière de rendement élevé, de qualité d'image supérieure, d'applications de prise en charge du flux de travail, de convivialité et de durabilité. Nous allons au cœur de vos défis stratégiques en offrant une approche personnalisée unique qui permet de rationaliser votre flux de travail documentaire de bout en bout, de favoriser la réduction des coûts, d'augmenter la productivité et l'efficacité et de réaliser des résultats exceptionnels et de confiance.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration: Système multifonctionnel couleur – Impression/Numérisation/Copie/Télécopie optionnel

Pages par minute :

Couleur et noir: Lettre: 30 ppm; Légal: 18 ppm; Papier à registre: 15 ppm; 12 po x 18 po : 15 ppm (impression seulement)

Temps de préchauffage : 25 secondes ou moins (du démarrage)

Délai de sortie de la première page :

Copie : 5,5 sec ou moins en N&B, 7,3 sec ou moins en couleur; Impression : 7,3 sec ou moins en N&B, 9,5 sec ou moins en couleur

Résolution / Profondeur de bits : 600 x 600 ppp; 9600 x 600 ppp interpolé / profondeur de 8 bits

Mémoire / Disque dur : Mémoire vive de 3,5 Go standard / Disque dur de 160 Go

Recto verso : Recto verso standard sans empilage prise en charge relevé de compte à 12 po x 18 po, Papier Bond de 16 lb – Papier carton de 120 lb (60 – 220gsm)

Plateau de sortie en standard : Relevé de compte - 12 po x 18 po; 250 feuilles; jusqu'à 12 po x 48 po bannière/une feuille

Alimentation électrique : 120V, 60Hz, 12.0A; 220-240V, 50Hz, 7.2A

Dimensions / Poids : 25,51 po x 30,20 po x 29,41 po / 251,33 lbs

Volume mensuel maximum : 150 000 pages par mois

GESTION DU PAPIER

Sources de papier en standard :

2 Tiroirs à papier de 500 feuilles, Plateau multi format de 150 feuilles; Sélection/commutation automatique

Sources de papier en option :

2 Tiroirs à papier de 500 feuilles (PF-730(B)), 2 Tiroirs à papier de 1 500 feuilles (PF-740(B)); Plateau de grande capacité de 3 000 feuilles (PF-770)

Capacité de papier :

Standard : 1 150 feuilles; Maximum : 7 150 feuilles

Formats de papier : Plateaux 1, 2 et PF-730(B): 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po; PF-740(B), PF-770: 8,5 po x 11 po; Plateau multi format : 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po (feuilles multiple); jusqu'à 12 po x 48 po papier bannière (une feuille)

Poids de papier :

Plateaux : Bond 16 lb – Papier carton 120 lb (60 – 220gsm); MP: Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60 – 300gsm)

Types de média :

Papier Bond, papier recyclé, transparents, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, onglets séparateurs, papier lustré

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉCURITÉ

Standard : Authentification locale, Authentification de réseau (IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SNMPv3); Impression sécurisée (IPP sur SSL); Numérisation vers courriel (POP3/SMTP sur SSL); vers FTP (FTP sur SSL); vers SMB/PC/USB; FTP sur SSL

Optionnel : Trousse de sécurité des données (E): Chiffrement de données de réseau, Mode Refrappe HDD, Chiffrement de données HDD

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Contrôleur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800MHz

LDP/Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPD13 (PS3), XPS; Optionnel (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Polices : 136 KPD13, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilité avec SE Windows®: Windows XP/2003/

Vista/2008/7/8/ Server 2008 R2/Server 2012

Compatibilité avec SE Novell : Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

La conception et les spécifications sont sous réserve de modifications sans préavis.

Pour connaître les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez www.kyoceradocumentsolutions.ca.

DMS Link et PinPoint Scan sont des marques de commerce des entreprises KYOCERA.

MAC et AirPrint sont des marques de commerce d'Apple, Inc.

Java est une marque de commerce d'Oracle Corporation.

Fiery est une marque de commerce d'Electronics for Imaging, Inc.

Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.
Siège social : 6120 Kestrel Road, Mississauga (ON) L5T 1S8, Canada
©2013 KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE MULTIFONCTION TASKALFA GRÂCE À DES APPLICATIONS D'ENTREPRISE SUR MESURE.



KYOCERA CLOUD CONNECT: Vous pouvez facilement imprimer et numériser vos documents directement vers un environnement dans un nuage depuis les multifonctions compatibles de KYOCERA.



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprimez en toute facilité des fichiers, des pages Web et des images à l'aide de votre téléphone intelligent ou d'une tablette.



DMS LINK: Simplifiez le flux des documents grâce à l'imagerie numérique, la distribution, la récupération et l'archivage à long terme.



PINPOINT SCAN: La numérisation de votre multifonction vers votre ordinateur avec vitesse, fonctions et polyvalence ajoutées.



SHAREPOINT CONNECTOR: Améliorez la collaboration en utilisant vos multifonctions de Kyocera et votre serveur SharePoint de Microsoft existants.

Compatibilité avec SE Mac : Mac OS 10.x, adapté à AirPrint

Compatibilité avec SE UNIX : Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)

Interfaces : Standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 (haut débit), 4 interfaces d'hôte USB, 2 emplacements de carte d'extension; Optionnel: 10/100/1000BaseTX (B-50 pour deux cartes réseaux); Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (B-51 pour interface réseau local sans fil)

Impression réseau et protocoles prise en charge :

TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Pilotes : Pilote KX, Mini pilote, Pilote KX pour XPS, XPS Mini pilote, Pilote de télécopie réseau, PPD pour MAC

Utilitaires : KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, impression directe PDF, Command Center RX

SPÉCIFICATIONS DU NUMÉRISEUR

Type de numérisation : Numériseur couleur et monochrome

Résolution de numérisation : 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Formats de fichier : Noir et blanc : TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Couleur : TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

Extension PDF : PDF à haute compression, PDF crypté, Option de PDF de recherche (reconnaissance optique de caractères)

Vitesses de numérisation :

DP-770(B): Recto: 65 ipm en N&B/couleur (300 ppp);

Recto verso: 39 ipm en N&B/couleur (300 ppp)

DP-772: Recto: 70 ipm en N&B/couleur (300 ppp);

Recto verso: 100 ipm en N&B/couleur (300 ppp)

Connectivité / Protocoles acceptés : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP

Fonctions de numérisation : Numérisation vers dossier (SMB), vers courriel, vers FTP, vers FTP sur SSL, vers USB, Numérisation WSD, TWAIN

Format d'original : À partir d'alimentateur : Relevé de compte à 11 po x 17 po; Vitre d'exposition : jusqu'à 11 po x 17 po

Pilote : Pilote TWAIN/WIA

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Mode Image : Texte, Photo, Texte/Photo, Auto, Manuel, Carte

Copie en continue : 1 à 999 / Remise automatiquement à 1

Caractéristiques additionnelles : Inversion Positif/Négatif, Image miroir, Rotation des copies, Effacement de bordures, Séparation des copies, Tri électronique, Décalage de la marge, Numérotation des pages, Mode filigrane, Zoom XY, Éviter effet copie, Tampon texte, Tampon Bates, Saut de la page blanche

Gestion des travaux : 1 000 codes d'utilisateur, Programmes de travail, Construction de travail, Raccourcis, Répétition de copie

Agrandissement / Zoom : Grandeur nature, 4 Rapports prédéterminés de réduction, 4 d'agrandissement, 25 à 400% en increments d'une étape

Boîte à documents : Boîte personnalisée, Boîte de travail, Boîte à mémoire amovible, Boîte de télécopie (avec système de télécopie optionnel)

ALIMENTATEUR OPTIONNEL DP-770(B) OU DP-772

Type / Capacité :

DP-770(B): Chargeur de documents à retournement / 100 feuilles

DP-772: Chargeur de documents (numérisation recto verso en une seule lecture) / 175 feuilles

Formats des originaux : 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po

Poids de papier (Recto / Recto verso) :

DP-770(B): Recto: Bond 13 lb – Papier carton 90 lb (45 – 160gsm);

Recto verso: Bond de 16 lb à 32 lb (50 – 120gsm)

DP-772: Recto: Bond 13 lb – Papier carton 120 lb (35 – 220gsm); Recto verso: Bond 16 lb – Papier carton 120 lb (50 – 220gsm)

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR

Type de télécopieur : Système de télécopie W(B) / Trousse de télécopie internet (A) (nécessite Système de télécopie W(B))

Compatibilité/Compression des données : G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission / Vitesse de modem : Environ 3 secondes par page / 33,6 Kbps

Mémoire du télécopieur : Standard: 12 Mo; Maximum: 120 Mo

Pilote : Pilote de télécopie réseau

Fonctions de télécopie : TX/RX Recto verso, RX/TX Confidentielle, RX/TX F-Code, Diffusion, Boîte de télécopie, télécopie bi-lignes

FINSISSEUR DE 1 000 FEUILLES OPTIONNEL DF-770(C/D)

Capacité d'empilage/agrafe : Plateau principal : 1 000 feuilles / 50 feuilles (jusqu'au papier Bond de 24 lb (90gsm))

Formats de papier : 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids de papier : Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60 – 300gsm)

Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin inférieur gauche, Centre

Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous, prend en charge 8,5 po x 11 po – 12 po x 18 po, Bond 13 lb – Couverture 110 lb (45 – 300gsm)

FINSISSEUR DE 4 000 FEUILLES OPTIONNEL DF-790(C)

Capacité d'empilage/agrafe : Plateau principal : 4 000 feuilles; Plateau inférieur (B): 200 feuilles; Plateau inférieur (C): 100 feuilles / 65 feuilles (jusqu'à Bond de 24 lb (90gsm))

Formats de papier : 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids de papier : Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60 – 300gsm)

Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin inférieur gauche, Centre

Boîte aux lettres multi-bac optionnelle: MT-730(B) avec 7 casiers; prise en charge Bond 16 lb – Papier carton 90 lb (60 – 163gsm) Capacité d'empilage par casier : 100 feuilles; 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po; 50 feuilles : 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous, prend en charge 8,5 po x 11 po – 12 po x 18 po, Bond 13 lb – Couverture 110 lb (45 – 300gsm)

Plieuse de livret optionnelle/Pli-en-3: BF-730 Plieuse de livret prise en charge 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po; Plieuse de livret/agrafe : Bond 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 16 feuilles; Bond 25 lb à 28 lb (91 – 105gsm) 13 feuilles; Plieuse de livret/sans agrafe : Bond 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond 25 lb – Papier carton 72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles; Bond 32 lb – Couverture 110 lb (121 – 256gsm) 1 feuille; Pli-en-3 prise en charge 8,5 po x 11 po seulement: Bond de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond 25 lb – Papier carton 72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles; Bond de 16 lb à 28 lb (60 – 105 gsm) 1 feuille

AUTRES OPTIONS

Trousse de sécurité des données (E) fournit écrasement et cryptage pour l'impression, copie et numérisation, Mémoire de télécopie en option, Support pour originaux (Plateau à documents), Trousse d'authentification des cartes (B), Guide bannière (A), Support clavier, Trousse d'extension de numérisation (A) pour PDF de recherche/reconnaissance optique de caractères, Système d'impression EFI Fiery

